

Belangrijke opmerkingen betreffende de opmaak

Algemeen

- Houd tijdens het ontwerpen van aflopende kleuren of illustraties rekening met een overloop van minimaal 3mm rondom het hele stramien. Dit om lelijke witte randen te vermijden, welke vanwege kleine afwijkingen tijdens het bijsnijden zouden kunnen ontstaan. *Dit geldt NIET voor de discs!*
- Zorg er voor dat zowel het ontwerp en eventueel gebruikte afbeeldingen een minimale resolutie hebben van 300DPI.
- Maak gebruik van CMYK kleuren. (Geen RGB!)
- Als u uw discs laat persen heeft u twee druktechnieken tot uw beschikking:

Offset druktechniek

Komt voor bij foto's en full color afbeeldingen.

Zeefdruk techniek

Veel gebruikt bij logo's, vector afbeeldingen en teksten.

Bij gebruik van zeefdruktechniek kunnen alleen coated kleuren in het Pantone kleursysteem (PMS) worden opgegeven.

- De lettergrootte bij een positieve opdruk (zwart op wit) moet minimaal 4 pt. (1.40 mm) zijn. De lettergrootte bij een negatieve opdruk (wit op zwart) moet minimaal 6 pt. (2.10 mm) zijn.
- Alle letterfonts dienen omgezet te zijn naar lettercontouren. Indien dit niet mogelijk is vragen wij u om alle gebruikte letterfonts te embedden.
- Gelieve het ontwerp aanleveren als PDF 1.3.

Illustrator EPS-bestand

U kunt gebruik maken van het bijgeleverde Illustrator EPS-bestand.

Dit is een transparant EPS-bestand zonder maatvoeringen die in de meeste opmaakprogramma's kan worden gebruikt. Door deze EPS in een transparant illustratiekader te plaatsen en dan over uw ontwerp te leggen, kunt u ook op deze wijze het ontwerp controleren.

Schematische tekening: **Zie volgende pagina**



CAD Reference

D4P1T202

Drawing ID

2199

Description

flexipack with a tray and a slit

Contents

1 tray and a 2 mm booklet

Date

woensdag 29 augustus 2007

Originator

Pedro Bekkers

Material

125C/B/125C

Notes

SCORE

CREASE

CUT

CUT/CREASE

PERFORATION

BLEED

GLUELINE



PRINT FACE

